

Palonnier pour la pose de panneaux sandwich en couverture et en bardage.



La structure des palonniers à ventouses type EM4 avec un basculement manuel ou motorisé est évolutive : le produit offre une structure de base, sur laquelle viennent se greffer plusieurs rallonges emboîtables (simples ou avec ventouses) pour adapter l'appareil aux longueurs manipulées.

Le palonnier, démontable sans outils, se transporte facilement sur chantier grâce à son chariot sur roulettes, et ses batteries lui donnent une grande autonomie d'utilisation sans raccordement électrique.

L'appareil est orientable et permet aussi bien la pose de bardage horizontal ou vertical, que la pose de panneaux de couverture avec des inclinaisons variables.

Capacité : jusqu'à 400 kg

Poids : à partir de 160kg

Nombre de ventouses : 8 ventouses en caoutchouc noir

Dimension des ventouses : 90 X 500 mm

Centrale de vide : double circuit avec pompe à vide régulée

Type de commande : boîte à boutons / radio commande

Nombre de rallonge : de 0 à 4 selon la configuration choisie

Alimentation : bi tension

Origine France Garantie contrôlé par Bureau VERITAS certification n° 6012336. Matériel conforme à la directive CE 2006/42 Fabrication française. Garantie 12 mois.




CMU 200 kg
(4 ventouses)
CMU 400 kg
(8 ventouses).



240 V mono
sur secteur



24V continu sur
batteries avec
chargeur incorporé



OPTIONS :



Boîte à boutons avec
câble de 4 mètres ou
radio commande.



Basculement
par vérin
motorisé



Rallonges vitrages
4 ventouses 400kg
6 ventouses 600kg



Rallonges
panneaux tuile